

Prohlášení o vlastnostech č. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku****LE-H40050-03 BARUPLAST KV PL 4 B****Použití**

- Vrchní vrstva dvouvrstvých hydroizolačních systémů pro betonové mosty a parkovací střechy

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobkůsystem2+ EN 14695**Harmonizovaná norma** EN 14695**Notifikovaný subjekt** 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien**Osvědčení o shodě řízení výroby** 1139-CPR-0027/06**Deklarované vlastnosti**

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tahu podélná/příčná	1100/800 (±200/±100) N/50mm	EN 14695
Prodloužení při přetržení	50/50 (±10/±10) %	EN 14695
Ohyb za studena	-10 °C	EN 14695
Nebezpečné látky	Žádné	EN 14695
Odolnost proti roztržení Typ 1	≥ 0,4 N/mm ²	EN 14695
Smyková síla	≥ 0,15 N/mm ²	EN 14695
Schopnost přemostění trhlin Typ 3 při -20°C	vyhovuje	EN 14695
Umělé stárnutí dlouhodobému vystavení zvýšené teplotě	NPD	EN 14695
Odolnost proti hutnění asfaltové vrstvy	vyhovuje	EN 14695
Chování asfaltového pásu během aplikace vrstvy litého asfaltu (relativní podíl skvrn)	NPD	EN 14695
Vodotěsnost	vyhovuje	EN 14695

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Generální ředitel

[a] Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici v kopii na domovské webové stránce výrobce

[b] Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe.