

Prohlášení o vlastnostech č. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku****LE-H51134-04 ALUPLAN RADON ALKV E 50 K/D****Použití**

- Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti
- Parozábrana (Protiradonová bariéra)

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobkůsystem2+ EN 13969 (Typ A)system3 EN 13970
Harmonizovaná norma EN 13969 (Typ A)
EN 13970
Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	100 kPa	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Reakce na oheň	E	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Pevnost spojů ve střihu	≥ 500 N/50mm	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Pevnost v tahu podélná/příčná	1000/800 (±200/±100) N/50mm	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Prodloužení při přetržení	50/50 (±10/±10) %	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Odolnost proti nárazu	NPD	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Odolnost proti statickému průrazu	NPD	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná	220/220 (±50/±50) N	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Ohyb za studena	-15 °C	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Vodotěsnost pro umělém stárnutí	100 kPa	EN 13969 (Typ A)
Propustnost pro vodní páru	> 1500 m Sd	EN 13970
Propustnost pro vodní páru po umělém stárnutí	> 1500 m Sd	EN 13970
Propustnost pro vodní páru po vystavení tekutým chemikáliím	NPD	EN 13970
Nebezpečné látky	Žádné	EN 13969 (Typ A) EN 13970

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Generální ředitel

[a] Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici v kopii na domovské webové stránce výrobce

[b] Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe.