

Prohlášení o vlastnostech č. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku****LE-H52030-04 BARUPLAN CU EW 55 K****Použití**

- Vrstva systémů odolná proti prorůstání kořenů pro zelené střechy

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

system2+ EN 13707:2004 + A2:2009

Harmonizovaná norma EN 13707:2004 + A2:2009**Notifikovaný subjekt** 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Osvědčení o shodě řízení výroby** 1139-CPR-0027/06**Deklarované vlastnosti**

| Základní charakteristika | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
|--|---------------------------|-------------------------------------|
| Vodotěsnost | 400 kPa | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Třída chování při vnějším požáru | NPD | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Reakce na oheň | E | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Pevnost v tahu podélná/příčná | ≥700/≥700 N/50mm | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Prodloužení při přetržení | ≥30/≥30 % | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Odolnost proti nárazu | NPD | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Odolnost proti statickému průrazu | NPD | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Odolnost proti protrhávání (dírk hřebíku) podélná/příčná | ≥200/≥200 N | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Ohyb za studena | -20 °C | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Odolnost proti kořenům | odolnost proti zakořenění | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Nebezpečné látky | Žádné | EN 13707:2004 + A2:2009 |

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Generální ředitel

[a] Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici v kopii na domovské webové stránce výrobce

[b] Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe.