

Prohlášení o vlastnostech č. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku****LE-H55068-01 PERIDICHT CONNECT****Použití**

- Napojovací pruh pro hydroizolaci spodní stavby proti zemní vlhkosti

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků


system2+	EN 13969 (Typ A)
Harmonizovaná norma	EN 13969 (Typ A)
Notifikovaný subjekt	1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
Osvědčení o shodě řízení výroby	1139-CPR-0027/06

Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	100 kPa	EN 13969 (Typ A)
Reakce na oheň	E	EN 13969 (Typ A)
Pevnost spojů ve stříhu	NPD	EN 13969 (Typ A)
Pevnost v tahu podélná/příčná	1200/1000 ($\pm 200/\pm 200$) N/50mm	EN 13969 (Typ A)
Prodloužení při přetržení	10/10 ($\pm 5/\pm 5$) %	EN 13969 (Typ A)
Odolnost proti nárazu	NPD	EN 13969 (Typ A)
Odolnost proti statickému průrazu	NPD	EN 13969 (Typ A)
Odolnost proti protrhávání (dírk hřebíku) podélná/příčná	200/200 ($\pm 50/\pm 50$) N	EN 13969 (Typ A)
Ohyb za studena	-25 °C	EN 13969 (Typ A)
Vodotěsnost pro umělém stárnutí	100 kPa	EN 13969 (Typ A)
Vodotěsnost po vystavení tekutým chemikáliím	NPD	EN 13969 (Typ A)
Nebezpečné látky	Žádné	EN 13969 (Typ A)

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Generální ředitel

[a] Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici v kopii na domovské webové stránce výrobce

[b] Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe.