

Prohlášení o vlastnostech č. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku****LE-H56030-04 BARUTOP TS D RENO****Použití**

- Vrchní pás pro rekonstrukce střešních systémů z oxidovaného a modifikovaného asfaltu

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

system2+	EN 13707:2004 + A2:2009
Harmonizovaná norma	EN 13707:2004 + A2:2009
Notifikovaný subjekt	1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien
Osvědčení o shodě řízení výroby	1139-CPR-0027/06

Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	400 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009
Třída chování při vnějším požáru	B _{roof} t1 ^[1]	EN 13707:2004 + A2:2009
Reakce na oheň	E	EN 13707:2004 + A2:2009
Pevnost v tahu podélná/příčná	1200/1200 (±200/±200) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009
Prodloužení při přetržení	55/55 (±10/±10) %	EN 13707:2004 + A2:2009
Odolnost proti nárazu	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Odolnost proti statickému průrazu	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Odolnost proti protrhávání (dírk hřebíku) podélná/příčná	320/320 (±100/±100) N	EN 13707:2004 + A2:2009
Ohyb za studena	-36 °C	EN 13707:2004 + A2:2009
Ohyb za studena po umělém stárnutí	-25 °C	EN 13707:2004 + A2:2009
Nebezpečné látky	Žádné	EN 13707:2004 + A2:2009

[1] Charakteristika „chování při vnějším požáru je vlastnost systému. Proto nejsou uvedeny žádné informace o vlastnostech jednotlivého výrobku

Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Generální ředitel

[a] Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici v kopii na domovské webové stránce výrobce

[b] Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe.