

H 90085

Wandanschlussprofil

Produkt Extrudovaná hliníková přítlačná lišta s ekologickým můstkem a optimalizovaným profilem pro dodatečné upevnění v místě vytažení na stěnu

Použití Ukončení hydroizolace asfaltových pásů v napojení na svislé části stěn a atik

Technické vlastnosti

	Jednotka	Hodnota
Délka	m	3
Šířka	mm	60
Průměr otvoru pro šroub	mm	8
Vzdálenost otvorů pro šrouby	mm	ca. 200

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "