

H 93012
PUR-Keil 8 / 8**Produkt** PUR-klín pro napojení na atiky a stěny podle ÖNORM B 3691

Technické vlastnosti	Jednotka	Hodnota
Výška / šířka	mm	80 / 80
Délka	m	2,0
Napětí při 10% stlačení	kPa	≥ 100
Tepelná vodivost	W/mK	0,028
Reakce na oheň	Třída	E

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "