

H 96072

# Anschlussmanschette NW 50, mit Schrumpfschlauch

**Produkt** Manžeta pro realizaci prostupu potrubí, kabelů, vedení, upevnění atd. přes hydroizolaci střechy nebo spodní stavby

**Zpracování** Proces svařování. Horní konec je chráněn proti vniknutí vody pomocí dodávané smršťovací trubice.

Technické vlastnosti	Jednotka	Hodnota
Výška	mm	300
Vnitřní průměr	mm	50
Vnější průměr	mm	56
Průměr límce	mm	430
Délka smršťovací trubice	mm	ca. 200
Průměr smršťovací trubice	mm	55/16
smrštitelné na	mm	16

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

**Technické změny vyhrazeny.**

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "