

H 96080

# Anschlussmanschette NW 110, mit Schrumpfschlauch

**Produkt** Manžeta pro realizaci prostupu potrubí, kabelů, vedení, upevnění atd. přes hydroizolaci střechy nebo spodní stavby

**Zpracování** Proces svařování. Horní konec je chráněn proti vniknutí vody pomocí dodávané smršťovací trubice.

| Technické vlastnosti      | Jednotka | Hodnota   |
|---------------------------|----------|-----------|
| Výška                     | mm       | 320       |
| Vnitřní průměr            | mm       | 117       |
| Vnější průměr             | mm       | 125       |
| Průměr límce              | mm       | 500 x 500 |
| Délka smršťovací trubice  | mm       | ca. 200   |
| Průměr smršťovací trubice | mm       | 140/42    |
| smrštitelné na            | mm       | 42        |

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

**Technické změny vyhrazeny.**

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "