

H F5002

Polyfin 1020

Produkt	Nevyztužená střešní hydroizlační fólie z FPO, kompatibilní s asfaltem
Horní strana	šedá
Spodní strana	šedá
Použití	• Střešní hydroizolační fólie pro doplňkové tvarovky
Zpracování	Proces svařování horkým vzduchem
Balení	50 rolí po 15 m x 0.5m = 375 m ² na patetě

Technické vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota
Zjevné vady	EN 1850-2		Žádné
Délka	EN 1848-2	m	15
Šířka	EN 1848-2	m	0,5
Tloušťka	EN 1849-2	mm	ca. 2
Plošná hmotnost	EN 1849-2	kg/m ²	ca. 2,25
Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída	E

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti a vztahují se k datu výroby. Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe. Závaznost nemůže být z údajů odvozena. Uživatel musí posoudit a zabezpečit, zda je výrobek v daném případě vhodný, a že disponuje platnou verzí technického listu.

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny pro skladování: Skladování v originálním balení. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než +5°C.

Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001. "