

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H40030-03 BARUPLAN KV E 45 B****Verwendungszweck**

- Untere Lage zweilagiger Abdichtungssysteme für Brücken und Parkdecks

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system2+

EN 14695

**Harmonisierten Norm**

EN 14695

**Notifizierte Stelle**

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**

1139-CPR-0027/06

**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Höchstzugkraft längs/quer	1100/800 (± 200/±100) N/50mm	EN 14695
Dehnung bei Höchstzugkraft	55/55 (±10/±10) %	EN 14695
Kaltbiegeverhalten	-20 °C	EN 14695
Gefahrstoffe	Keine	EN 14695
Abriebfestigkeit Typ 1	≥ 0,4 N/mm <sup>2</sup>	EN 14695
Schubfestigkeit	≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup>	EN 14695
Rissüberbrückungsfähigkeit Typ 3 bei -20°C	bestanden	EN 14695
Verträglichkeit durch Hitzealterung	NPD	EN 14695
Widerstand gegenüber Verdichtung der Asphaltenschutzschicht	bestanden	EN 14695
Verhalten beim Verlegen von Gussasphalt (Relativer Oberflächenanteil der Flecken)	NPD	EN 14695
Wasserdichtigkeit	bestanden	EN 14695

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl  
Geschäftsführer**

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.