

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H55068-01 PERIDICHT CONNECT****Verwendungszweck**

- Anschlussband für Bauwerksabdichtungssysteme gegen Bodenfeuchte

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeitsystem2+ EN 13969 (Typ A)**Harmonisierten Norm** EN 13969 (Typ A)**Notifizierte Stelle** 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle** 1139-CPR-0027/06**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Wasserdichtheit	100 kPa	EN 13969 (Typ A)
Brandverhalten	E	EN 13969 (Typ A)
Scherfestigkeit der Fügenaht	NPD	EN 13969 (Typ A)
Höchstzugkraft längs/quer	1200/1000 ($\pm 200/\pm 200$) N/50mm	EN 13969 (Typ A)
Dehnung bei Höchstzugkraft	10/10 ($\pm 5/\pm 5$) %	EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen statische Belastung	NPD	EN 13969 (Typ A)
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	200/200 ($\pm 50/\pm 50$) N	EN 13969 (Typ A)
Kaltbiegeverhalten	-25 °C	EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	100 kPa	EN 13969 (Typ A)
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien	NPD	EN 13969 (Typ A)
Gefahrstoffe	Keine	EN 13969 (Typ A)

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.