

H 93xxx00-2 EPS-W 25 (EPS 120)

Produkt	EPS-W 25 gemäß ÖNORM B 6000
Anwendung	• Wärmedämmung unter Belastung, gemäß ÖNORM B 6000
Produktnorm	EN 13163

Formate: 1000*1000 mm, 1000*500 mm

Bezeichnungsschlüssel: EPS EN 13163 L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)120-BS170

Produkteigenschaften

	Einheit	Wert
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit λ_D	W/mK	0,036
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	120
Dauerdruckspannung bei 2% Stauchung	kPa	25
Biegefestigkeit	kPa	170
Brandverhalten gemäß EN 13501-1	Klasse	E

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.