

# H F5001

## Polyfin DUO 1020h

<b>Produkt</b>	Dachbahn ohne Trägereinlage, FPO bitumenverträglich
<b>Oberseite</b>	weiß
<b>Unterseite</b>	weiß
<b>Anwendung</b>	• Dachabdichtungsbahn für Formteile
<b>Verarbeitung</b>	Heißluftschweißverfahren
<b>Verpackung</b>	50 Rollen zu je 15 m x 0.5m = 375 m <sup>2</sup> je Palette

Produkteigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Wert
sichtbare Mängel	EN 1850-2		Keine
Länge	EN 1848-2	m	15
Breite	EN 1848-2	m	0,5
Dicke	EN 1849-2	mm	ca. 2,0
Flächenbezogene Masse	EN 1849-2	kg/m <sup>2</sup>	ca. 2,10
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	E

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

**Technische Änderungen vorbehalten.**

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

**Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.**