

Leistungserklärung Nr.      Kenncode des Produkttyps

**LE-H55043-03    ALUPLAN AL E 30 KSK CLASSIC****Verwendungszweck**

- Dampfsperre mit Notabdichtungsfunktion auf Trapezblechuntergründen (bei thermischer Nahtverklebung)

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system3

EN 13970

**Harmonisierten Norm**

EN 13970

**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Wasserdichtheit	60 kPa	EN 13970
Brandverhalten	E	EN 13970
Scherfestigkeit der Fügenaht	≥ 250 N/50mm	EN 13970
Höchstzugkraft längs/quer	500/400 (±100/±100) N/50mm	EN 13970
Dehnung bei Höchstzugkraft	4/4 (±2/±2) %	EN 13970
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	EN 13970
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	180/180 (±50±/50) N	EN 13970
Kaltbiegeverhalten	-25 °C	EN 13970
Wasserdampfdurchlässigkeit	> 1500 m S <sub>d</sub>	EN 13970
Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung	> 1500 m S <sub>d</sub>	EN 13970
Wasserdampfdurchlässigkeit nach Einwirkung von Chemikalien	NPD	EN 13970
Gefahrstoffe	Keine	EN 13970

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**

**Geschäftsführer**

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.