



H 51054

KEINPLAN KV E 65 K

Proizvod	Elastomerni polimerni SBS bitumenski trak z vložkom iz poliestrskega filca
Zgornja stran	PP filc beli
Spodnja stran	PES filc
Standard proizvoda	EN 13707, EN 13969 (Typ A+T)
Vgradnja	Proizvod v skladu z izjavo proizvajalca

Lastnosti izdelka	Metoda testiranja	Enota	Vrednost
Dolžina	EN 1848-1	m	1,94 (+/-0,05)
Širina	EN 1848-1	m	2 (+/- 0,5)
Natezna trdnost vzdolžno/prečno	EN 12311-1	N/5cm	>10000
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-1	%	0,00
Topne snovi (bitumen)	EN 544	g	>6200 (+/- 3000)

Navedene vrednosti temeljijo na statističnem nadzoru kakovosti in se nanašajo na datum izdelave. Glede uporabe in obdelave je treba upoštevati standarde, zakonske določbe, smernice in stanje tehnike. Iz informacij ni mogoče izpeljati odgovornosti. Odgovornost je uporabnik za oceno primernosti izdelka v predmetu in za zagotovitev, da ima veljavno različico tehničnega lista.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Informacije o skladiščenju: Izdelke je treba hraniti v originalni embalaži, zaščitene pred sončno svetlobo, UV sevanjem in ekstremnimi zunanji vplivi, kot so vročina, mraz, vlaga in podobno. V hladni sezoni pred uporabo shranite vsaj 12 ur brez zmrzali (+ 5 ° C).

Razvoj, proizvodnja in prodaja naših izdelkov poteka v skladu z ISO 9001.