

## U skladu s Prilogom III Uredbe (EU) Br. 305/2011

Izjava o svojstvima br. **Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda****LE-H51092-02 BARUPLAN PV S4****Namjena**

- Završni sloj za višeslojne krovne bitumenske sisteme sa snažnom površinskom zaštitom
- Donji ili srednji sloj za krovne bitumenske sisteme
- Hidroizolacija temelja od vlage i vode iz tla

**Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Sustavi ocjenjivanja i provjere postojanosti značajki**

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969 (Typ A+T):2004 + A1:2006

**Usklađena tehnička specifikacija**

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969 (Typ A+T):2004 + A1:2006

**Prijavljeno tijelo**

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

**Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje**

1139-CPR-0027/06

**Objavljeno svojstvo**

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Vodonepropusnost	400 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A+T):2004 + A1:2006
Otpornost na požar iz vana	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Reakcija na požar	E	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A+T):2004 + A1:2006
Otpornost spojeva na smik	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A+T):2004 + A1:2006
Prekidna sila uzdužno/poprečno	950/700 (±200/±200) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A+T):2004 + A1:2006
Istezanje pri slomu	45/45 (±10/±10) %	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A+T):2004 + A1:2006

<b>Bitne značajke</b>	<b>Svojstva</b>	<b>Usklađena tehnička specifikacija</b>
Otpornost na udar	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A+T):2004 + A1:2006
Otpornost na statičko opterećenje	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A+T):2004 + A1:2006
Otpornost na trganje uzdužno/poprečno	200/200 (±50/±50) N	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A+T):2004 + A1:2006
Savitljivost pri niskim temperaturama	-15 °C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A+T):2004 + A1:2006
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	100 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A+T):2004 + A1:2006
Vodonepropusnost nakon izlaganja tekućim kemikalijama	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A+T):2004 + A1:2006
Opasne tvari	Nema	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A+T):2004 + A1:2006

Svojstvo proizvoda utvrđeno u skladu je s objavljenim svojstvom. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**  
Direktor

[a] Ova izjava o svojstvima dostupna je na web stranicama proizvođača

[b] Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice.