

## POLYFIN<sup>®</sup> Contact Adhesive W

### 1. Opis proizvoda:

POLYFIN Contact Adhesive W je spremno-za-upotrebu kontaktno ljepilo na bazi sintetskog kaučuka. Sadrži otapala.

### 2. Tehnički podaci:

Ugradnja: na obje površine koje se spajaju sa četkom, valjkom ili lopaticom

Vrijeme odzračivanja: približno 5 – 20 minutes; vrijeme odzračivanja ovisi o nanešenoj količini, upojnosti podloge i vremenskim uvjetima.

Otvoreno vrijeme: približno 30 minuta (zavisno o vremenu odzračivanja)

Temperatura pri ugradnji: najbolje od +15°C do + 25°C, ne ispod +5°C

Potrošnja: približno 300 g/m<sup>2</sup> za svaku stranu (= ukupno 600 g/m<sup>2</sup>)

Pakiranje: 9 kg kanta

### 3. Područje primjene:

Kontaktno ljepilo za Polyfin<sup>®</sup> / O.C.-Plan<sup>®</sup>, hidroizolacijske membrane za podlogu, npr. beton, ciglu, postolja kupola, prikladne metale itd.

### 4. Ugradnja:

POLYFIN Contact Adhesive W mora bit dobro izmiješan prije upotrebe. Nanijeti na obje površine koje se spajaju. Izbjegavati nakupine ljepila. Podlogu mora biti čista, odmašćena, otprašena, bez nevezajućih čestica koje mogu utjecati na ljepljivost. Nakon nanošenja materijala, pričekati približno 5 - 20 min prije spajanja. Provjeriti da li je površina blago ljepljiva, ne "mokra". Nakon spajanja korekcije više nisu moguće.

### 5. Skladištenje:

U neotvorenim originalnim spremnicima na suhom mjestu s temperaturom između 10°C i 20°C najduže 12 mjeseci.

Metalni spremnici moraju biti skladišteni i transportirani u uspravnoj poziciji i sigurno učvršćeni kako bi se spriječio prevrtanje.

### 6. Čišćenje:

Alati se mogu očistiti nakon upotrebe sa čistilom na bazi otapala

### 7. Sigurnosna napomena:

Prilom ugradnje nositi zaštitne rukavice i naočale. Ugrađivati samo u dobro ventiliranim područjima. Ljepilo je lako zapaljivo, te je u blizini ljepila zabranjeno pušenje i korištenje izvora zapaljenja. Označavanje sukladno Opasnim tvarima: vidi sigurnosno-tehnički list.

### 8. Važna napomena:

Naš dobavljač jamči stalnu visoku kvalitetu svojih proizvoda. Sve informacije temelje se na testovima i dugogodišnjem iskustvu. Raznolikost korištenih materijala i različiti uvjeti rada na koje ne možemo utjecati, isključuju pravna potraživanja iz ovog tehničkog lista. Zbog toga preporučujemo odgovarajuće ispitivanje prije početka ugradnje.

Slobodno nas kontaktirajte u bilo kojem trenutku za tehnički savjet.