

## Felhasználási cél

- Úsztatott esztrich hőszigetelésének fedése
- Elválasztó réteg

## A gyártó neve és elérhetősége.

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

## A rendszer értékelése és a teljesítményállandóság ellenőrzése.

system2+ EN 13969 (Typ A)

Harmonizált szabvány EN 13969 (Typ A)

Kijelölt szervezet 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

Üzemi gyártásellenőrzés tanúsítványa. 1139-CPR-0027/06

## Deklarált teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Vízzáróság	10 kPa	EN 13969 (Typ A)
Tűzállóság	E	EN 13969 (Typ A)
Varrat nyírószilárdsága	NPD	EN 13969 (Typ A)
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	350/250 ( $\pm 100/\pm 100$ ) N/50mm	EN 13969 (Typ A)
Szakadási nyúlás	1,5/1,5 ( $\pm 1/\pm 1$ ) %	EN 13969 (Typ A)
Ütéssel szembeni ellenállás	NPD	EN 13969 (Typ A)
Statikus terhelhetőség	NPD	EN 13969 (Typ A)
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	80/80 ( $\pm 25/\pm 25$ ) N	EN 13969 (Typ A)
Hideghajlíthatóság	0 °C	EN 13969 (Typ A)
Vízzáróság mesterséges öregítés után	10 kPa	EN 13969 (Typ A)
Vízzáróság kémiai behatás után	NPD	EN 13969 (Typ A)
Veszélyes anyag	nincs	EN 13969 (Typ A)

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy.

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl  
Ügyvezető

[a] A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.

[b] A javasolt alkalmazási területek és a beépítés a vonatkozó szabványok, műszaki előírások, irányelvek és technika állása alapján lettek meghatározva.