

Teljesítménynyilatkozat száma **A terméktípus azonosító kódja****LE-H40051-03 BARUPLAST KV PL 4 B (H)****Felhasználási cél**

- Hidak és parkolótetők kétrétegű szigetelési rendszerének felső rétege

A gyártó neve és elérhetősége.

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

A rendszer értékelése és a teljesítményállandóság ellenőrzése.

system2+ EN 14695

Harmonizált szabvány EN 14695

Kijelölt szervezet 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

Üzemi gyártásellenőrzés tanúsítványa. 1139-CPR-0027/06

Deklarált teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	1200/900 (±200/±100) N/50mm	EN 14695
Szakadási nyúlás	55/55 (±10/±10) %	EN 14695
Hideghajlíthatóság	-15 °C	EN 14695
Veszélyes anyag	nincs	EN 14695
Szakítószilárdság Typ 1	≥ 0,4 N/mm ²	EN 14695
Nyírószilárdság	≥ 0,15 N/mm ²	EN 14695
Repedésáthidaló képesség -20°C hőmérsékleten Typ 3	megfelel	EN 14695
Összeférhetőség magas hóvel történő öregítés hatására	NPD	EN 14695
Tömörödési elleállás aszfaltozáskor	megfelel	EN 14695
Viselkedés öntött aszfalt hatására (foltok mennyisége a felső részben)	NPD	EN 14695
Vízzáróság	megfelel	EN 14695

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy.

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Ügyvezető

[a] A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.

[b] A javasolt alkalmazási területek és a beépítés a vonatkozó szabványok, műszaki előírások, irányelvek és technika állása alapján lettek meghatározva.