

Teljesítménynyilatkozat száma **A terméktípus azonosító kódja****LE-H40037-02** **BARUPLAN KV E 45 B (H)****Felhasználási cél**

- Hidak és parkolótetők kétrétegű szigetelési rendszerének alsó rétege

A gyártó neve és elérhetősége.

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

A rendszer értékelése és a teljesítményállandóság ellenőrzése.

system2+ EN 14695

Harmonizált szabvány EN 14695

Kijelölt szervezet 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien

Üzemi gyártásellenőrzés tanúsítványa. 1139-CPR-0027/06

Deklarált teljesítmény

| Lényeges jellemzők | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírás |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Húzószilárdság hossz / kereszt irány | 1200/900 (±200/±100) N/50mm | EN 14695 |
| Szakadási nyúlás | 55/55 (±10/±10) % | EN 14695 |
| Hideghajlíthatóság | -20 °C | EN 14695 |
| Veszélyes anyag | nincs | EN 14695 |
| Tapadási szilárdság Typ 1 | ≥ 0,4 N/mm ² | EN 14695 |
| Nyírószilárdság | ≥ 0,15 N/mm ² | EN 14695 |
| Repedésáthidaló képesség -20°C hőmérsékleten Typ 3 | megfelel | EN 14695 |
| Összeférhetőség magas hővel történő öregítés hatására | NPD | EN 14695 |
| Tömörödési elleállás aszfaltozáskor | megfelel | EN 14695 |
| Viselkedés öntött aszfalt hatására | NPD | EN 14695 |
| Vízzáróság | megfelel | EN 14695 |

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy.

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Ügyvezető

[a] A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.

[b] A javasolt alkalmazási területek és a beépítés a vonatkozó szabványok, műszaki előírások, irányelvek és technika állása alapján lettek meghatározva.