

H 90086

# Klemmschiene, verzinkt

<b>Termék</b>	Rögzítő sín horganyzott acélból az ÖNORM B 3692 szerint
<b>Alkalmazás</b>	Szigetelő lemezek csatlakoztatása és lezárása felmenő falaknál

**Termék tulajdonságok**

	<b>Egység</b>	<b>Érték</b>
Hossz	m	3
Szélesség	mm	50
Vastagság	mm	5
Csavarlyuk átmérője.	mm	10
Lyuktávolság	mm	ca. 250
Csavarlyuk távolsága a szélétől	mm	ca. 75
Súly	kg/Stück	ca. 6,5

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

**Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.**

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

**Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.**