

H 96072

Anschlussmanschette NW 50, mit Schrumpfschlauch

Termék	Átvezető gallér csövek, kábelek, vezetékek, kikötési pontok átvezetésére tető- és épületszigetelésnél
Felhasználás	Lánghegesztéshez. A cső külső végén a mellékelt zsugorcső véd a víz behatolása ellen.

Termék tulajdonságok

	Egység	Érték
Magasság	mm	300
Belső átmérő	mm	50
Külső átmérő	mm	56
Csatlakozó anyag átmérője	mm	430
Zsugorcső hossza	mm	ca. 200
Zsugorcső átmérője	mm	55/16
Zsugorítható	mm	16

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.