

H 96080

Anschlussmanschette NW 110, mit Schrumpfschlauch

Termék	Átvezető gallér csövek, kábelek, vezetékek, kikötési pontok átvezetésére tető- és épületszigetelésnél
Felhasználás	Lánghegesztéshez. A cső külső végén a mellékelt zsugorcső véd a víz behatolása ellen.

Termék tulajdonságok

	Egység	Érték
Magasság	mm	320
Belső átmérő	mm	117
Külső átmérő	mm	125
Csatlakozó anyag átmérője	mm	500 x 500
Zsugorcső hossza	mm	ca. 200
Zsugorcső átmérője	mm	140/42
Zsugorítható	mm	42

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékekett védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.