

H F5001

Polyfin DUO 1020h

Termék	Bitumenálló hordozó nélküli FPO tetőszigetelő lemez
Felső oldal	fehér
Alsó oldal	fehér
Alkalmazás	• Tetőszigetelő lemez idomokhoz
Felhasználás	Meleglevegős hegesztés
Csomagolás	50 tekercs raklaponként, tekercsenként 15 m x 0.5m, azaz 375 m ² raklaponként

Termék tulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Egység	Érték
Látható hibák	EN 1850-2		nincs
Hossz	EN 1848-2	m	15
Szélesség	EN 1848-2	m	0,5
Vastagság	EN 1849-2	mm	ca. 2,0
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-2	kg/m ²	ca. 2,10
Tűzzel szembeni viselkedés	EN 13501-1	Osztály	E

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapultak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.