

H F5180

Randschiene (Flachdachschiene)

Termék	Többszörösen hajlított horganyzott acél profil
Alkalmazás	Tetőszigetelő lemezek vonalmenti rögzítése
Csomagolás	16 db 3 m-es profil kötegenként = 48 m

Termék tulajdonságok

	Egység	Érték
Hossz	m	3
Szélesség	mm	32
Magasság	mm	7
Csavarlyuk átmérője.	mm	10 / 6,5
Lyuktávolság	mm	25
Súly	kg/m	ca. 0,54

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékekett védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.