

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr. 305/2011

Deklaracja właściwości użytkowych nr **kod identyfikacyjny typu wyrobu****LE-H53525-05****BARUFLEX KVD E 20****Stosowanie**

- Warstwy podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe

Nazwa, producent kontakt

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

system3

EN 13859-1

Norma zharmonizowana


EN 13859-1

Deklarowana wydajność

Zasadnicze cechy	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacja techniczna
Sztuczne starzenie - wydłużenie przy jednym końcu siłą zrywającą wzdłuż / w poprzek	NPD	EN 13859-1
Wodoszczelność	10 kPa	EN 13859-1
Reakcja na ogień	E	EN 13859-1
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek	600/400 (±300/±200) N/50mm	EN 13859-1
Wydłużenie	40/45 (±15/±15) %	EN 13859-1
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek	230/230 (±50/±50) N	EN 13859-1
Giętkość w niskiej temperaturze	-20 °C	EN 13859-1
Substancje niebezpieczne	Żaden	EN 13859-1
Sztuczne starzenie - wytrzymałość na przenikanie wody	NPD	EN 13859-1
Sztuczne starzenie - wytrzymałość na rozciąganie	NPD	EN 13859-1

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Dyrektor

[a] Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w formie kopii na stronie producenta

[b] Przy stosowaniu i przetwarzaniu produktu należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i aktualny stan wiedzy.