

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr. 305/2011

Deklaracja właściwości użytkowych nr **kod identyfikacyjny typu wyrobu****LE-H55068-01****PERIDICHT CONNECT****Stosowanie**

- Taśma łącząca izolację fundamentów

**Nazwa, producent kontakt**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**


system2+	EN 13969 (Typ A)
<b>Norma zharmonizowana</b>	EN 13969 (Typ A)
<b>Organ notyfikowany</b>	1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Certyfikat zgodności</b>	1139-CPR-0027/06

**Deklarowana wydajność**

Zasadnicze cechy	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	100 kPa	EN 13969 (Typ A)
Reakcja na ogień	E	EN 13969 (Typ A)
Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie)	NPD	EN 13969 (Typ A)
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek	1200/1000 (±200/±200) N/50mm	EN 13969 (Typ A)
Wydłużenie	10/10 (±5/±5) %	EN 13969 (Typ A)
Odporność na uderzenia	NPD	EN 13969 (Typ A)
Odporność na obciążenia statyczne	NPD	EN 13969 (Typ A)
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek	200/200 (±50/±50) N	EN 13969 (Typ A)
Giętkość w niskiej temperaturze	-25 °C	EN 13969 (Typ A)
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	100 kPa	EN 13969 (Typ A)
Wodoszczelność po wystawieniu na działanie płynnych chemikaliów	NPD	EN 13969 (Typ A)
Substancje niebezpieczne	Żaden	EN 13969 (Typ A)

**Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

Podpisano w imieniu producenta przez



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Dyrektor

[a] Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w formie kopii na stronie producenta

[b] Przy stosowaniu i przetwarzaniu produktu należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i aktualny stan wiedzy.