

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr. 305/2011

Deklaracja właściwości użytkowych nr **kod identyfikacyjny typu wyrobu****LE-H61005****BARUTHENE HDPE 15 KSK****Stosowanie**

- Systemy izolacji przeciwilgociowych

Nazwa, producent kontakt

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych


system2+	EN 13969 (Typ A)
Norma zharmonizowana	EN 13969 (Typ A)
Organ notyfikowany	1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
Certyfikat zgodności	1139-CPR-0027/06

Deklarowana wydajność

Zasadnicze cechy	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	potwierdzono kPa	EN 13969 (Typ A)
Reakcja na ogień	E	EN 13969 (Typ A)
Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie)	NPD	EN 13969 (Typ A)
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek	≥ 200/200 N/50mm	EN 13969 (Typ A)
Wydłużenie	≥ 150/150 %	EN 13969 (Typ A)
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek	≥ 100/100 N	EN 13969 (Typ A)
Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -30 °C	EN 13969 (Typ A)
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	potwierdzono kPa	EN 13969 (Typ A)
Substancje niebezpieczne	Żaden	EN 13969 (Typ A)

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Dyrektor

[a] Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w formie kopii na stronie producenta

[b] Przy stosowaniu i przetwarzaniu produktu należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i aktualny stan wiedzy.