

Deklaracja właściwości użytkowych nr **kod identyfikacyjny typu wyrobu****LE-H66036-03****Difuplan ERS 360****Stosowanie****Nazwa, producent kontakt**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

system3

EN 13859-1

**Norma zharmonizowana**

EN 13859-1

**Certyfikat zgodności**

CSI a.s. (NB 1390)

**Deklarowana wydajność**

Zasadnicze cechy	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogień	E	EN 13859-1
Odporność na przenikanie wody	W1	EN 13859-1
Sztuczne starzenie - wytrzymałość na przenikanie wody	W1	EN 13859-1
wartość sd	0,2 m	EN 13859-1
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek	420 / 490 (±80/±80) N/50mm	EN 13859-1
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek - po szucznym starzeniu	400 / 470 (±90/±90) N/50mm	EN 13859-1
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż / w poprzek)	50 / 65 (±20) %	EN 13859-1
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż / w poprzek)	50 / 65 (±30) %	EN 13859-1
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek	310 / 280 N	EN 13859-1
Giętkość w niskiej temperaturze	-40 °C	EN 13859-1

**Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

Podpisano w imieniu producenta przez



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Dyrektor

[a] Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w formie kopii na stronie producenta

[b] Przy stosowaniu i przetwarzaniu produktu należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i aktualny stan wiedzy.