

Deklaracja właściwości użytkowych nr **kod identyfikacyjny typu wyrobu****LE-H66310-01****Difutex 10****Stosowanie****Nazwa, producent kontakt**

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

system3

EN 13948

Norma zharmonizowana

EN 13948

Deklarowana wydajność

| Zasadnicze cechy | Właściwości | Zharmonizowane specyfikacja techniczna |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Klasa reakcji na ogień | E | EN 13948 |
| Wodoszczelność | 2 kPa | EN 13948 |
| wartość sd | 25 m | EN 13948 |
| wartość sd po sztucznym starzeniu | potwierdzono | EN 13948 |
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek | > 250 / > 250 N/50 mm | EN 13948 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż / w poprzek) | > 20 / > 15 % | EN 13948 |
| Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek | > 150 / > 150 N | EN 13948 |

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez


Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**Dyrektor**

[a] Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w formie kopii na stronie producenta

[b] Przy stosowaniu i przetwarzaniu produktu należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i aktualny stan wiedzy.