

H 71031

Hydrobit Voranstrich HV 25

Produkt	Podkład na bazie emulsji bitumicznej, bezrozpuszczalnikowy do hydroizolacji dachów i piwnic. Rozcieńczalny wodą, wodoodporny po całkowitym wyschnięciu. <ul style="list-style-type: none">• Możliwość stosowania na zimno• Bardzo dobra przyczepność na podkonstrukcji• Bezbarwny
Stosowanie	Podkład i środek gruntujący na betonie, betonie lekkim, murze łączonym na płasko, tynku cementowym lub metalu do uszczelniania dachów i piwnic z pap bitumicznych i polimerowych, a także powłok ochronnych na bazie bitumu
Podanie	<p>Powierzchnia musi być solidna, umiarkowanie szorstka, czysta i sucha.</p> <p>HYDROBIT PRIMER HV 25 należy nakładać pędzlem lub wałkiem, przy temperaturze powierzchni min. +5°C. W przypadku aplikacji wielowarstwowej, każda warstwa musi wyschnąć przed nałożeniem kolejnej warstwy.</p> <p>Świeżo nałożony podkład może zostać uszkodzony lub zmyty z powodu ulewnego deszczu.</p>
Zużycie	0,3 – 0,5 kg/m ² na warstwę, w zależności od stanu powierzchni
Czas schnięcia	6–12 godzin, w zależności od stanu powierzchni i temperatury
Data ważności	Przechowywanie przez minimum 2 lata w oryginalnym, nieotwartym, nieuszkodzonym, szczelnym opakowaniu w warunkach bez mrozu.
Opakowanie	Pojemnik 25 kg p & nbsp;

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywane w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodne z normą ISO 9001.