

H 90085

Wandanschlussprofil

Produkt Ścienny profil łączący z eko-wstęgą i zoptymalizowanym profilowaniem z ekstrudowanego aluminium do modernizacji

Stosowanie Uszczelnianie membran hydroizolacyjnych przy ścianach i attykach

Charakterystyka	Jednostka	Wynik
Długość	m	3
Szerokość	mm	60
Średnica otworu na kołek	mm	8
Rozstaw między kołkami	mm	ca. 200

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywane w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodne z normą ISO 9001.