

H 90086

# Klemmschiene, verzinkt

**Produkt** O cynkowana szyna mocująca zgodnie z normą ÖNORM B 3692**Stosowanie** Uszczelnianie membran hydroizolacyjnych przy ścianach

Charakterystyka	Jednostka	Wynik
Długość	m	3
Szerokość	mm	50
Grubość	mm	5
Średnica otworu na kołek	mm	10
Rozstaw między kołkami	mm	ca. 250
Odległość kołków od krawędzi	mm	ca. 75
Waga	kg/Stück	ca. 6,5

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

**Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.**

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywane w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

**Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodne z normą ISO 9001.**