

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr. 305/2011

Deklaracja właściwości użytkowych nr **kod identyfikacyjny typu wyrobu****LE-H94053-02****Büsscher GMS-Noppenbahn 08/2.0****Stosowanie****Nazwa, producent kontakt**

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

system2+

EN 13967:+A1:2017

Norma zharmonizowana

EN 13967:+A1:2017

Organ notyfikowany

0799 KIWA MPA Bautest GmbH, TBU Gutenbergstraße 29, D-48268 Greven

Certyfikat zgodności

0799-CPR-304

Deklarowana wydajność

Zasadnicze cechy	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 13967:+A1:2017
	wasserdicht W1	EN 13967:+A1:2017
	≥ 310 / ≥ 260 N/50 mm	EN 13967:+A1:2017
	keine Perforation bei 20 kg/24 h	EN 13967:+A1:2017
	NPD	EN 13967:+A1:2017
	wasserdicht	EN 13967:+A1:2017
	wasserdicht	EN 13967:+A1:2017
	≥ 450 mm	EN 13967:+A1:2017
	≥ 215 / ≥ 225 N	EN 13967:+A1:2017
	NPD	EN 13967:+A1:2017

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Dyrektor

[a] Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w formie kopii na stronie producenta

[b] Przy stosowaniu i przetwarzaniu produktu należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i aktualny stan wiedzy.