

Declarație de performanță Nr. **Cod unic de identificare a produsului-tip****LE-H40040-03 BARUPLAST KV PL 5 B****Utilizarea preconizată**

- Sisteme de hidroizolație pentru poduri și parcări

Numele, adresa producătorului

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Sisteme de evaluare și verificare a menținerii performanței

system2+

EN 14695

Normă armonizată

EN 14695

Organism notificat

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

Certificat de conformitate al controlului producției

1139-CPR-0027/06

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Forța maximă la tracțiune longitudinal/transversal	1100/800 (±200/±100) N/50mm	EN 14695
Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal	50/50 (±10/±10) %	EN 14695
Flexibilitatea la rece	-10 °C	EN 14695
Substanțe periculoase	nu sunt	EN 14695
Rezistența la rupere Tip 1	≥ 0,4 N/mm ²	EN 14695
Rezistența la forfecare	≥ 0,15 N/mm ²	EN 14695
Capacitate de legare a fisurilor Tip 3 la -20°C	îndeplinește	EN 14695
Compatibilitate datorită îmbătrânirii termice	NPD	EN 14695
Rezistența împotriva compactării stratului de protecție a asfaltului	îndeplinește	EN 14695
Comportamentul în timpul aplicării asfaltului turnat (proporția suprafeței relative a spoturilor)	0 %	EN 14695
Rezistența la apă	îndeplinește	EN 14695

Performanța produsului menționat corespunde cu performanța declarată. Pentru emiterea acestei declarații de performanță este răspunzător exclusiv producătorul mai sus menționat

Semnat pentru și în numele producătorului de



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Manager general

[a] O copie a acestei declarații de performanță se află pe pagina de internet a producătorului

[b] Cu privire la aplicabilitatea pentru utilizările specificate și prelucrarea produsului trebuie luate în considerare în mod corespunzător stadiul tehnicii, normele, prescripțiile și dispozițiile legale