

Declarație de performanță Nr. Cod unic de identificare a produsului-tip

**LE-H51305-03 BARUPLAN PV S4 ROT****Utilizarea preconizată**

- Strat de închidere pentru sistemele de hidroizolație multistrat

**Numele, adresa producătorului**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Sisteme de evaluare și verificare a menținerii performanței**

system2+	EN 13707:2004 + A2:2009
<b>Normă armonizată</b>	EN 13707:2004 + A2:2009
<b>Organism notificat</b>	1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Certificat de conformitate al controlului producției</b>	1139-CPR-0027/06


**Performanța declarată**

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Etanșeitate	200 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009
Reacția la foc din exterior	B <sub>roof</sub> t1 <sup>[1]</sup>	EN 13707:2004 + A2:2009
Rezistența la foc	E	EN 13707:2004 + A2:2009
Rezistența la forfecare a îmbinării	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Forța maximă la tracțiune longitudinal/transversal	950/700 (±200/±200) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009
Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal	45/45 (±10/±10) %	EN 13707:2004 + A2:2009
Rezistența la impact	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Rezistența la încărcări statice	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Rezistența la sfâșiere longitudinal/transversal	200/200 (±50/±50) N	EN 13707:2004 + A2:2009
Flexibilitatea la rece	-15 °C	EN 13707:2004 + A2:2009
Comportament la flexibilitatea la rece după îmbătrânire artificială	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Substanțe periculoase	nu sunt	EN 13707:2004 + A2:2009

[1] Specificația „Comportamentul la incendiu din exterior” este o caracteristică a sistemului. De aceea, nu poate fi comunicată nici o specificație a performanței individual pentru produsul aici menționat

**Performanța produsului menționat corespunde cu performanța declarată. Pentru emiterea acestei declarații de performanță este răspunzător exclusiv producătorul mai sus menționat**

Semnat pentru și în numele producătorului de



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**  
**Manager general**

[a] O copie a acestei declarații de performanță se află pe pagina de internet a producătorului

[b] Cu privire la aplicabilitatea pentru utilizările specificate și prelucrarea produsului trebuie luate în considerare în mod corespunzător stadiul tehnicii, normele, prescripțiile și

