

Declarație de performanță Nr. **Cod unic de identificare a produsului-tip****LE-H52063-04** **BRILLIANT WF****Utilizarea preconizată**

- Strat de închidere antirădăcină pentru sistemele de hidroizolație la acoperișuri verzi
- Strat de închidere pentru sistemele de hidroizolație multistrat

Numele, adresa producătorului

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Sisteme de evaluare și verificare a menținerii performanței

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13707:2004 + A2:2009

Normă armonizată

EN 13707:2004 + A2:2009

Organism notificat1139 **WIEN-ZERT** Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Certificat de conformitate al controlului producției**

1139-CPR-0027/06

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Etanșeitate	500 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Reacția la foc din exterior	B _{roof} t1 ^[1]	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Rezistența la foc	E	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Rezistența la forfecare a îmbinării	≥ 800 N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009
Forța maximă la tracțiune longitudinal/transversal	1500/1500 (±250/±250) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal	35/45 (±5/±5) %	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Rezistența la impact	≥ 1200 mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Rezistența la încărcări statice	≥ 20 kg	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Rezistența la sfâșiere longitudinal/transversal	450/450 (±150/±150) N	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Flexibilitatea la rece	-36 °C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Rezistența la penetrarea rădăcinilor	rezistent antirădăcină	EN 13707:2004 + A2:2009
Comportament la flexibilitatea la rece după îmbătrânire artificială	-25 °C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Substanțe periculoase	nu sunt	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009

[1] Specificația „Comportamentul la incendiu din exterior” este o caracteristică a sistemului. De aceea, nu poate fi comunicată nici o specificație a performanței individual pentru produsul aici menționat

Performanța produsului menționat corespunde cu performanța declarată. Pentru emiterea acestei declarații de performanță este răspunzător exclusiv producătorul mai sus menționat

Semnat pentru și în numele producătorului de



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Manager general

[a] O copie a acestei declarații de performanță se află pe pagina de internet a producătorului

[b] Cu privire la aplicabilitatea pentru utilizările specificate și prelucrarea produsului trebuie luate în considerare în mod corespunzător stadiul tehnicii, normele, prescripțiile și dispozițiile legale