

Declarație de performanță Nr. Cod unic de identificare a produsului-tip

**LE-H55089-04 ALUPLAN AL E 40 KSK CLASSIC****Utilizarea preconizată**

- Barieră de vapori (potrivit și pentru etanșare de urgență hidroizolație) pe tablă trapezoidală (cu lipire termică a cusăturii)

**Numele, adresa producătorului**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Sisteme de evaluare și verificare a menținerii performanței**

system3

EN 13970

**Normă armonizată**

EN 13970

**Performanța declarată**

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Etanșeitate	100 kPa	EN 13970
Rezistența la foc	E	EN 13970
Rezistența la forfecare a îmbinării	NPD	EN 13970
Forța maximă la tracțiune longitudinal/transversal	1200/1000 (±200/±200) N/50mm	EN 13970
Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal	10/10 (±5/±5) %	EN 13970
Rezistența la impact	NPD	EN 13970
Rezistența la sfâșiere longitudinal/transversal	200/200 (±50/±50) N	EN 13970
Flexibilitatea la rece	-20 °C	EN 13970
Proprietăți de transmisie a vaporilor de apă	> 1500 m Sd	EN 13970
Proprietăți de transmisie a vaporilor de apă după îmbătrânire artificială	> 1500 m Sd	EN 13970
Proprietăți de transmisie a vaporilor după expunerea la substanțe chimice	NPD	EN 13970
Substanțe periculoase	nu sunt	EN 13970

**Performanța produsului menționat corespunde cu performanța declarată. Pentru emiterea acestei declarații de performanță este răspunzător exclusiv producătorul mai sus menționat**

Semnat pentru și în numele producătorului de


**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl****Manager general**

[a] O copie a acestei declarații de performanță se află pe pagina de internet a producătorului

[b] Cu privire la aplicabilitatea pentru utilizările specificate și prelucrarea produsului trebuie luate în considerare în mod corespunzător stadiul tehnicii, normele, prescripțiile și dispozițiile legale