

Declarație de performanță Nr. **Cod unic de identificare a produsului-tip****LE-H56010-03** **DIAMANT****Utilizarea preconizată**

- Strat de închidere pentru sistemele de hidroizolație multistrat

Numele, adresa producătorului

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Sisteme de evaluare și verificare a menținerii performanței

system2+ EN 13707:2004 + A2:2009

Normă armonizată EN 13707:2004 + A2:2009

Organism notificat 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien

Certificat de conformitate al controlului producției 1139-CPR-0027/06


Performanța declarată

| Caracteristici esențiale | Performanță | Specificație tehnică armonizată |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| Etanșeitate | 500 kPa | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Reacția la foc din exterior | B _{roof} t1 ^[1] | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Rezistența la foc | E | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Rezistența la forfecare a îmbinării | 700 (±150) N/50mm | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Forța maximă la tracțiune longitudinal/transversal | 1400/1250 (±150/±150) N/50mm | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Alungirea maximă la rupere longitudinal/transversal | 55/55 (±10/±10) % | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Rezistența la impact | NPD | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Rezistența la încărcări statice | NPD | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Rezistența la sfâșiere longitudinal/transversal | 400/400 (±50/±50) N | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Flexibilitatea la rece | -35 °C | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Comportament la flexibilitatea la rece după îmbătrânire artificială | -30 °C | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Substanțe periculoase | nu sunt | EN 13707:2004 + A2:2009 |

[1] Specificația „Comportamentul la incendiu din exterior” este o caracteristică a sistemului. De aceea, nu poate fi comunicată nici o specificație a performanței individual pentru produsul aici menționat

Performanța produsului menționat corespunde cu performanța declarată. Pentru emiterea acestei declarații de performanță este răspunzător exclusiv producătorul mai sus menționat

Semnat pentru și în numele producătorului de



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Manager general

[a] O copie a acestei declarații de performanță se află pe pagina de internet a producătorului

[b] Cu privire la aplicabilitatea pentru utilizările specificate și prelucrarea produsului trebuie luate în considerare în mod corespunzător stadiul tehnicii, normele, prescripțiile și

