

Declarație de performanță Nr. **Cod unic de identificare a produsului-tip****LE-H66035-01** **Difuplan Fassade UV****Utilizarea preconizată****Numele, adresa producătorului**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Sisteme de evaluare și verificare a menținerii performanței**

system3

EN 13859-2

EN 13859-1

**Normă armonizată**

EN 13859-2

EN 13859-1

**Performanța declarată**

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Substanțe periculoase	nu sunt	EN 13859-2 EN 13859-1
	E	EN 13859-2 EN 13859-1
Rezistența împotriva penetrării apei	W1	EN 13859-2 EN 13859-1
Rezistența împotriva penetrării apei după îmbătrânire artificială	W1	EN 13859-2 EN 13859-1
valoarea sd	0,14 m	EN 13859-2 EN 13859-1
Forța maximă de tracțiune (longitudinal/transversal)	230 / 210 N/50mm	EN 13859-2 EN 13859-1
Forța maximă de tracțiune (longitudinal/transversal) după îmbătrânire artificială	190 / 180 N/50mm	EN 13859-2 EN 13859-1
Alungire (longitudinal/transversal)	60 / 70 %	EN 13859-2 EN 13859-1
Alungire (long./trans.)	≥ 65 / ≥ 65 <sup>1)</sup> %	EN 13859-2 EN 13859-1
Rezistența la sfâșiere (longitudinal/transversal)	245 / 225 N	EN 13859-2 EN 13859-1
Flexibilitatea la rece	-40 °C	EN 13859-2 EN 13859-1

**Performanța produsului menționat corespunde cu performanța declarată. Pentru emiterea acestei declarații de performanță este răspunzător exclusiv producătorul mai sus menționat**

Semnat pentru și în numele producătorului de



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**  
**Manager general**

[a] O copie a acestei declarații de performanță se află pe pagina de internet a producătorului

[b] Cu privire la aplicabilitatea pentru utilizările specificate și prelucrarea produsului trebuie luate în considerare în mod corespunzător stadiul tehnicii, normele, prescripțiile și dispozițiile legale