

H 90086

Klemmschiene, verzinkt

Produs	Șină de fixare din oțel plat galvanizat, conform ÖNORM B 3692
Aplicare	Joncțiunea și închiderea membranelor hidroizolante pe pereți verticali

Caracteristici	Unitate	Valoare
Lungime	m	3
Lățime	mm	50
Grosime	mm	5
Diametrul găurii șurubului	mm	10
Distanța între găurile șurubului	mm	ca. 250
Distanța găurii șurubului până la margine	mm	ca. 75
Greutate	kg/Stück	ca. 6,5

Valorile menționate sunt valori bazate pe controlul static al calității și se referă la data producției. La aplicare și prelucrare trebuie avute în vedere normele, prevederile legale, directivele și stadiul actual al tehnicii. Aceste mențiuni nu au statut obligatoriu. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să se asigure că dispune de o versiune valabilă a fișei tehnice.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

Condiții de depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, protejate la expunerea directă a soarelui, a ultravioletelor și influențe externe extreme precum căldură, frig, umezeală sau asemănătoare. În perioada anotimpurilor reci înainte de prelucrare materialul trebuie depozitat cel puțin 12 ore într-un mediu fără temperaturi negative (+5°C).

Dezvoltarea, producția și vânzarea produselor noastre sunt realizate conform ISO 9001.