

**H 93010
PUR-Keil 10/10****Produs** Scafă din PUR pentru joncțiuni la atic și perete conform ÖNORM B 3691

Caracteristici	Unitate	Valoare
Înălțime / lățime	mm	100 / 100
Lungime	m	2,0
Tensiune de compresie la 10% deformare	kPa	≥ 100
Conductivitate termică	W/mK	0,028
Reacție la foc conform EN 13501-1	Clasa	E

Valorile menționate sunt valori bazate pe controlul static al calității și se referă la data producției. La aplicare și prelucrare trebuie avute în vedere normele, prevederile legale, directivele și stadiul actual al tehnicii. Aceste mențiuni nu au statut obligatoriu. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să se asigure că dispune de o versiune valabilă a fișei tehnice.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

Condiții de depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, protejate la expunerea directă a soarelui, a ultravioletelor și influențe externe extreme precum căldură, frig, umezeală sau asemănătoare. În perioada anotimpurilor reci înainte de prelucrare materialul trebuie depozitat cel puțin 12 ore într-un mediu fără temperaturi negative (+5°C).

Dezvoltarea, producția și vânzarea produselor noastre sunt realizate conform ISO 9001.