

Izjava o svojstvima Br. **Jedinstveni identifikacioni kod vrste proizvoda****LE-H03213-03 ALUTEKT ALV 35****Namenjena upotreba građevinskog proizvoda**

- Hidroizolacija podzemnih delova objekata protiv vlage iz tla
- Bitumenska parna brana

**Naziv i kontakt podaci proizvođača ili zvaničnog predstavnika**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Sistemi ocenjivanja i verifikacije konstantnosti svojstava građevinskog proizvoda**

system2+	EN 13969 (Typ A)
system3	EN 13970
<b>Usaglašeni standard</b>	EN 13969 (Typ A) EN 13970
<b>Notifikaciono telo</b>	1139 <b>WIEN-ZERT</b> Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien
<b>Sertifikat o usklađenosti kontrole fabričke proizvodnje</b>	1139-CPR-0027/06

**Deklarisano svojstvo**

<b>Bitne karakteristike</b>	<b>Svojstvo</b>	<b>Usaglašena tehnička specifikacija</b>
Vodonepropusnost	10 kPa	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Reakcija na plamen	E	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Otpornost spojeva na smicanje	NPD	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Prekidne sile uzdužno-poprečno	500/400 (±100/±100) N/50mm	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Izduženje uzdužno-poprečno	4/4 (±2/±2) %	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Otpornost na udarac	NPD	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Otpornost na statičko opterećenje	NPD	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno	180/180 (±-50/±50) N	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Savitljivost na niskoj temperaturi	0 °C	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Vodonepropusnost nakon veštačkog starenja	10 kPa	EN 13969 (Typ A) EN 13970
Paropropusnost	> 1500 m Sd	EN 13970
Paropropusnost nakon veštačkog starenja	> 1500 m Sd	EN 13970
Paropropusnost	NPD	EN 13970
Vodonepropusnost nakon izloženosti tečnim hemikalijama	NPD	EN 13969 (Typ A) EN 13970

<b>Bitne karakteristike</b>	<b>Svojstvo</b>	<b>Usaglašena tehnička specifikacija</b>
Opasne materije	Bez	EN 13969 (Typ A) EN 13970

Svojstva proizvoda su u saglasnosti sa deklarisanim vrednostima. Ova deklaracija o proizvodu je izdata na osnovu odgovornosti proizvođača.

Overen za, i u ime proizvođača, od strane



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**  
Direktor

[a] Kopija ove izjave o svojstvima je dostupna na internet strani proizvođača

[b] Prilikom ugradnje materijala, potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa, kao i opštih građevinskih principa (stanje podloge, uslovi rada, bezbednost, itd)