

Izjava o svojstvima Br. **Jedinstveni identifikacioni kod vrste proizvoda****LE-H40040-03 BARUPLAST KV PL 5 B****Namenjena upotreba građevinskog proizvoda**

- Hidroizolacioni sistemi za betonske mostovne konstrukcije, i parking prostore.

**Naziv i kontakt podaci proizvođača ili zvaničnog predstavnika**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Sistemi ocenjivanja i verifikacije konstantnosti svojstava građevinskog proizvoda**

system2+

EN 14695

**Usaglašeni standard**

EN 14695

**Notifikaciono telo**

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

**Sertifikat o usklađenosti kontrole fabričke proizvodnje**

1139-CPR-0027/06

**Deklarisano svojstvo**

Bitne karakteristike	Svojstvo	Usaglašena tehnička specifikacija
Prekidne sile uzdužno-poprečno	1100/800 (±200/±100) N/50mm	EN 14695
Izduženje uzdužno-poprečno	50/50 (±10/±10) %	EN 14695
Savitljivost na niskoj temperaturi	-10 °C	EN 14695
Opasne materije	Bez	EN 14695
Prionjivost (tip 1)	≥ 0,4 N/mm <sup>2</sup>	EN 14695
Zatezna čvrstoća	≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup>	EN 14695
Sposobnost premošćavanja pukotina, Tip 3, pri -20°C	zadovoljava	EN 14695
Kompatibilnost pri zagrevanju	NPD	EN 14695
Otpornost na sabijanje prilikom nanošenja asfalta	zadovoljava	EN 14695
Ponašanje pri polaganju asfalta - relativna površina	0 %	EN 14695
Vodonepropusnost	zadovoljava	EN 14695

Svojstva proizvoda su u saglasnosti sa deklariranim vrednostima. Ova deklaracija o proizvodu je izdata na osnovu odgovornosti proizvođača.

Overen za, i u ime proizvođača, od strane



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Direktor

[a] Kopija ove izjave o svojstvima je dostupna na internet strani proizvođača

[b] Prilikom ugradnje materijala, potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa, kao i opštih građevinskih principa (stanje podloge, uslovi rada, bezbednost, itd)