

bueho.pdf.dop.subline

bueho.pdf.dop.nr

bueho.pdf.dop.code

LE-H52111-04 BARUTOP T 55 WF**bueho.pdf.dop.usage**

- Protivkorenska završna bitumenska traka za sistem zelenog krova

bueho.pdf.dop.company

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

bueho.pdf.dop.assessment

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

bueho.pdf.dop.harmonized_norm

EN 13707:2004 + A2:2009

bueho.pdf.dop.notified_body

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien

bueho.pdf.dop.certificate

1139-CPR-0027/06

bueho.pdf.dop.declared_performance

bueho.pdf.dop.characteristics	bueho.pdf.dop.performance	bueho.pdf.dop.spec
Vodonepropusnost	400 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009
Zapaljivost na požar spolja	$B_{roof} t1$ ^[1]	EN 13707:2004 + A2:2009
Reakcija na plamen	E	EN 13707:2004 + A2:2009
Prekidne sile uzdužno-poprečno	1200/1200 ($\pm 200/\pm 200$) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009
Izduženje uzdužno-poprečno	55/55 ($\pm 10/\pm 10$) %	EN 13707:2004 + A2:2009
Otpornost na udarac	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Otpornost na statičko opterećenje	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno	320/320 ($\pm 100/\pm 100$) N	EN 13707:2004 + A2:2009
Savitljivost na niskoj temperaturi	-36 °C	EN 13707:2004 + A2:2009
Otpornost na prodor korenja	bueho.pdf.dop.attribute.val.wurzelfest	EN 13707:2004 + A2:2009
Savitljivost na niskoj temperaturi nakon veštačkog starenja	-25 °C	EN 13707:2004 + A2:2009
Opasne materije	bueho.pdf.dop.attribute.val.keine	EN 13707:2004 + A2:2009

[1] Karakteristika "Zapaljivost na požar spolja" je karakteristika celog sistema. Zbog toga se to svojstvo ne može iskazati za pojedinačni proizvod

bueho.pdf.dop.footer_text**bueho.pdf.dop.before_signing**


Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

bueho.pdf.dop.general_manager

bueho.pdf.dop.a_text

bueho.pdf.dop.b_text