

Izjava o svojstvima Br. **Jedinstveni identifikacioni kod vrste proizvoda****LE-H55011-03 BARUPLAN GV E 25 KSK****Namenjena upotreba građevinskog proizvoda**

- Dodatna osnovna (donja) bitumenska traka u višeslojnom hidroizolacionom krovnom sistemu
- Hidroizolacija podzemnih delova objekata protiv vlage iz tla

**Naziv i kontakt podaci proizvođača ili zvaničnog predstavnika**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Sistemi ocenjivanja i verifikacije konstantnosti svojstava građevinskog proizvoda**

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969 (Typ A)

**Usaglašeni standard**

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969 (Typ A)

**Notifikaciono telo**

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

**Sertifikat o usklađenosti kontrole fabričke proizvodnje**

1139-CPD-0027/06

**Deklarisano svojstvo**

Bitne karakteristike	Svojstvo	Usaglašena tehnička specifikacija
Vodonepropusnost	10 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Zapaljivost na požar spolja	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Reakcija na plamen	E	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Otpornost spojeva na smicanje	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Prekidne sile uzdužno-poprečno	470/320 (+/-100/100) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Izduženje uzdužno-poprečno	3/3 (±1/±1) %	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Otpornost na udarac	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Otpornost na statičko opterećenje	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno	120/120 (+/-25/25) N	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Savitljivost na niskoj temperaturi	-20 °C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Vodonepropusnost nakon veštačkog starenja	10 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Vodonepropusnost nakon izloženosti tečnim hemikalijama	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)
Opasne materije	Bez	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969 (Typ A)

**Svojstva proizvoda su u saglasnosti sa deklarisanim vrednostima. Ova deklaracija o proizvodu je izdata na osnovu**

odgovornosti proizvođača.

Overen za, i u ime proizvođača, od strane



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Direktor

[a] Kopija ove izjave o svojstvima je dostupna na internet strani proizvođača

[b] Prilikom ugradnje materijala, potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa, kao i opštih građevinskih principa (stanje podloge, uslovi rada, bezbednost, itd)