

H 90087

# Klemmschiene, Edelstahl

<b>Proizvod</b>	Pocinkovana stezna šina prema ÖNORM B 3692
<b>Primena</b>	Pričvršćivanje hidroizolacionih membrana uz vertikalne površine.

<b>Tehničke karakteristike</b>	<b>Jedinica mere</b>	<b>Vrednost</b>
Dužina rolne	m	3
Širina rolne	mm	50
Debljina	mm	5
Prečnik otvora za vijak	mm	10
Razmak otvora za vijak	mm	ca. 250
Razmak otvora za vijak od ivice	mm	ca. 75
Težina	kg/Stück	ca. 6,5

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

**Podložno promenama bez prethodne najave.**

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

**Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.**