

**H 93010
PUR-Keil 10/10****Proizvod** PUR-klin za spajanje na potkrovlje i zidove prema ÖNORM B 3691

Tehničke karakteristike	Jedinica mere	Vrednost
Visina / širina	mm	100 / 100
Dužina rolne	m	2,0
Čvrstoća pri 10% kompresije	kPa	≥ 100
Termička propusnost	W/mK	0,028
Reakcija na plamen	Klasa	E

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Priilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

Podložno promenama bez prethodne najave.

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međusklađištu gde nema smrzavanja (+5°C).

Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.