



H 94055

Büsscher GMS-Noppenbahn 08/2.5**Prema** EN 13967**Pakovanje** 16 rolne dimenzije 20 m x 2.5m = 800 m² po paleti

Tehničke karakteristike	Jedinica mere	Vrednost
Dužina rolne	m	20
Širina rolne	m	2,5
Visina čepa	mm	8
Masa po jedinici površine	g/m ²	ca. 400
Otpornost na pritisak	kN/m ²	≥ 150
Kapacitet protoka vode u ravni i=1, pri 20 kPa	l/(s · m)	ca. 2,4
Kapacitet protoka vode u ravni i=1, pri 20 kPa	l/(s · m)	ca. 0,12
Kapacitet protoka vode u ravni i=1, pri 20 kPa	l/(s · m)	ca. 0,22
Kapacitet protoka vode u ravni i=1, pri 20 kPa	l/(s · m)	ca. 0,30
Zapremina vazduza između čepova	l/m ²	ca. 5,5
Termička otpornost	°C	-30 bis +80
	-	bakteriologisch beständig, verrottungsfest, wurzelbeständig, trinkwasserunbedenklich
Otpornost na hemikalije		chemikalienbeständig
Reakcija na plamen	Klasa	E

NPD = nije izmereno

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Priilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

Podložno promenama bez prethodne najave.

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.